

ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE AQUEUSE

DESCRIPTIF

L'anti-adhérent soudure à base aqueuse forme un film protecteur contre les projections de soudure. Ce produit est ininflammable (produit actif aqueux – propulseur comprimé)

Ne contient pas de silicone contaminant et il a une excellente compatibilité avec de nombreuses peintures ou vernis (Nota: cette compatibilité ne doit cependant pas encourager les utilisateurs à arrêter les nettoyages habituels avant peinture)

Possède des additifs anticorrosion et passivant pour ne pas détériorer les métaux traités.

UTILISATION

Empêche l'adhérence des grattons sur les tôles, tubes et des buses de soudure.

N'empêche pas l'adhérence de la peinture ou l'apprêt sur les pièces traitées après utilisation.

Application pour équipements de soudure manuels, semi-automatiques et robots.

Agent de glissement : il peut également être utilisé pour l'emmanchement des plastiques et caoutchoucs sur plastique, caoutchouc ou métal.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant utilisation. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter.

Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès. Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant dégraissant.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.