

COLLE CONTACT

DESRIPTIF

Colle de contact haute performance filaire et transparente.

La colle Contact est idéale pour fixer sur de grandes surfaces. D'une grande souplesse d'utilisation et très résistante à la chaleur, la colle adhère horizontalement, verticalement et surtout rapidement.

Collage sur la plupart des matériaux, sur des supports divers. Elle convient également au contreplaqué et au stratifié.

UTILISATION

Collage rapide sur différents supports:

- Tissus
- Bois
- Verre
- Cuir
- Métal
- Liège
- Nombreuses possibilités d'utilisations dans l'emballage.

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol avant utilisation. Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres et sèches. Tenir l'aérosol verticalement et vaporiser une couche uniforme à une distance de 25 cm. La colle doit former un film à aspect non « mouillé » sinon vaporiser d'un peu plus loin. Pour obtenir un collage de meilleure qualité, vaporiser la colle sur les deux faces des matériaux à coller. Attendre 1 minute environ que le solvant de la colle s'évapore et presser fortement sur les surfaces encollées jusqu'à la prise ferme de la colle.

Après chaque usage purger l'aérosol tête en bas.

Un essai préalable sur une petite surface est conseillé.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.