

## DEGOURONNANT

### DESCRIPTIF

Le dégoudronnant élimine en profondeur goudrons, cambouis, huiles, graisses.

S'utilise directement sur les peintures et métaux tachés.

Mélange de solvants pétroliers aromatiques particulièrement sélectionnés.

La présentation en aérosol en fait un produit facile d'utilisation.

Sèche rapidement à température ambiante.

### UTILISATION

Automobile / Moto :

Nettoyage des traces de goudron sur les jantes, carrosseries, bas de caisse...

Industrie :

Nettoyage des pièces métalliques souillées par des graisses.

Travaux publics :

Nettoyage des engins maculés de traces de bitume et graisses.

Agriculture :

Nettoyage des engins agricoles gras et goudronnés.

### MODE D'EMPLOI

Pour certaines peintures anciennes ou fragiles un essai préalable est nécessaire.

Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 10cm, essuyer avec un chiffon. Renouveler l'opération si nécessaire.

Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.

**Conservation/ Conditions de stockage :** 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.



### PRÉCAUTIONS

**Voir la fiche de données de sécurité**

*L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.*