

## DEMOULANT PAINTABLE

### DESCRIPTIF

Le démoulant paintable en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Démoulant avec anti-adhérent de très haute qualité choisi spécialement.

Paintable : permet de peindre, sérigraphier, coller.

Résiste en continu à des températures jusqu'à 220°C, incolore, inodore, permet une meilleure finition des pièces.

### UTILISATION

Ce démoulant en aérosol convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques dans les :

- Industries d'injection
- Industries d'extrusion
- Industries de compression

Pour les pièces moulés dans les matériaux suivants :  
PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ...

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées.

Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès. L'opération est à renouveler dès que le moule commence à accrocher.

Ne nécessite qu'un simple nettoyage avant de peindre, sérigraphier, coller.

**Conservation/ Conditions de stockage :** 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.



### PRÉCAUTIONS

**Voir la fiche de données de sécurité**

*L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.*