

HUILE DE COUPE

DESRIPTIF

Contient des huiles minérales sévèrement raffinées associées à des additifs d'onctuosité et extrême pression chlorés et soufrés, qualité exceptionnelle.

Pouvoir mouillant élevé.

Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

Caractéristiques de la matière active :

Point de congélation : - 12°C

Viscosité à 40°C : env. 70 cst

Ce produit peut être altéré par la présence d'eau.

UTILISATION

Lubrifiant réducteur de frictions, pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage grâce à son fort dopage.

Recommandé pour tous les travaux de :

TARAUDAGE, FILETAGE, PERCAGE, EMBOUTISSAGE, DECOUPAGE, PROFILAGE.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès.

ATTENTION : le produit est extrêmement inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.