

LUBRIFIANT ADHESIF CHAINES ET CABLES AU MoS2

DESRIPTIF

Lubrifiant synthétique sans huile minérale.
Sans point de goutte. Utilisable de -30°C à $+180^{\circ}\text{C}$ (plus de 200°C en pointe).
Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques.
Excellent lubrifiant et anti-corrosif.
Facilite le montage et le démontage.
Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures.
Très bonne résistance à l'eau.
Adhésivité exceptionnelle.
Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact

UTILISATION

MOTO. AUTO. CAMIONS

Chaînes moto.
Assemblages jantes-pneu poids lourd.
Rotules d'attaches.
Axes, charnières.

INDUSTRIE

Chaînes, écrous, vis, charnières, glissières, pignons.
Convoyeurs, roulements faible vitesse, paliers, axes, câbles.
Brides, colliers de serrage.
Mécanique, machines outils.

MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus. Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C .

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.