

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE

DESRIPTIF

Lubrifiant minéral incolore et translucide de haute qualité : codex et NSF H1.

Fluide et pénétrant pour tous usages.

Lubrification, protection et entretien du matériel mécanique et électrique.

Facilite le montage et le démontage, anti-corrosif et anti-grippant.

Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures.

Très bonne résistance à l'eau.

Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.

Viscosité à 25°C : 20 à 25 cSt (NF T 60100)

Viscosité à 40°C : 15 mm²/s (NF T 60100)

Indice de réfraction à 20°C : 1.465 (ASTM D 1218)

Point éclair : 190°C (NF T 60118)

UTILISATION

DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- lubrifie les mécanismes de toutes sortes :

Ecrous, vis, charnières, glissières, convoyeurs, câbles, brides, colliers de serrage.

- protège avec son film invisible.

- assure le glissement.

MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.

Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.